

コロナ電業は防犯カメラで暮らしに「安心」をお届けいたします。



www.corona-dengyo.co.jp

コロナ電業

検索

■商品・その他のお問い合わせ

TEL. 03-3903-9711

FAX. 03-3903-9710

※電話でのお問合せ受付は

平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。

※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

■修理・メンテナンスに関するお問い合わせ

TEL. 03-3903-9712

お問合せ受付は

平日の午前9:00～12:00、午後1:00～6:00です。

※年末・年始、ゴールデンウィーク、夏期の各連休中を除く。

■修理品送り先

コロナ電業株式会社
メンテナンス部宛

〒123-0864

東京都足立区鹿浜3-28-18

TEL.03-3903-9712



安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。

このカタログの記載内容は2024年12月現在のものです。

●本カタログに掲載しております商品の価格には、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●商品の外観、仕様および価格は予告なく変更されることがあります。●カタログと実際の商品・画面の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。●その他本カタログに記載の会社名・製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

免責事項 ●本カタログの掲載商品（以下商品）は、盗難・犯罪防止器具、災害防止器具ではありません。商品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害については、当社は一切責任を負いません。●商品の設置（取り付け、取り外しなど）により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。●地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。●商品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損失、事業の中断、記憶内容の変化・消失など）に関して、当社は一切責任を負いません。

●お買い求めは信用ある当店で



コロナ電業株式会社

〒115-0045 東京都北区赤羽1-64-11

TEL. 03-3903-9711（代）

FAX. 03-3903-9710

<http://www.corona-dengyo.co.jp>

Telstar



コロナ電業株式会社

防犯カメラ

AHDカメラシリーズカタログ

2025年

安心をもっと身近に



Protect your life



目の
届きにくい
お庭

見知らぬ
訪問者

駐車場の
愛車

フルハイビジョン高画質録画

AHD3.0対応 ハードディスクレコーダー

Full HD 1080 HDR-704



フルハイビジョン・アナログ両用
バリフォーカルレンズモデル

AHD200万画素 屋外用カメラ（バリフォーカル、赤外線投光）

Full HD 1080 TR-H211CV





あなたの暮らしに合わせて選べるラインナップ

コネクタ付きケーブル、ACアダプター使用で施工が容易です。
一般住宅や小規模店舗などに最適 AHD2.0カメラソリューション

バリフォーカルレンズモデル

TR-H211CV

AHD200万画素 屋外用カメラ
(バリフォーカル、赤外線投光)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778573464



シンプルモデル

TR-H205

AHD200万画素 屋外用カメラ
(赤外線投光)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778573327



ドーム型モデル

TR-H201CD

AHD200万画素 ドーム型カメラ
(赤外線投光)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778573662




電動バリフォーカルレンズモデル

TR-H220VZ

AHD200万画素 屋外用カメラ
(オートフォーカス&ズーム、赤外線投光)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778572603



■ AHD・CVBS (アナログ) 両対応、バリフォーカルレンズ搭載

■ AHD3.0対応レコーダーと接続
フルハイビジョン画質での録画はもちろん、
従来のCVBSレコーダーとの接続も可能。

■ 水平画角約94°～35°のバリフォーカルレンズ搭載
広角から望遠まで調整可能です。

■ 20mの電源・映像ケーブルが付属

■ SONY CMOSセンサー搭載



■ 細かい設定はいらない!
とにかくシンプルにこだわった防犯カメラ。

■ AHD3.0対応レコーダーと接続
フルハイビジョン画質での録画。

■ 20mの電源・映像ケーブルが付属

■ SONY CMOSセンサー搭載



■ AHD・CVBS (アナログ) 両対応
威圧感の少ないドーム型形状。

■ AHD3.0対応レコーダーと接続
フルハイビジョン画質での録画はもちろん、
従来のCVBSレコーダーとの接続も可能。

■ 20mの電源・映像ケーブルが付属

■ SONY CMOSセンサー搭載



■ 電動バリフォーカルレンズで光学10倍望遠

■ スマートズーム機能搭載
設定した画像範囲に動きがあると自動的に
ズームイン。

■ オートフォーカス機能搭載
画角が変わっても自動でピントをあわせてくれる。

■ スマートIR機能搭載で赤外線の色とびを軽減

イメージセンサー	200万画素 CMOS
レンズ	f=3～10.5mm
水平画角	約94°～35°
解像度	1920×1080(AHD)、960×480(CVBS)
OSD	○
UTC機能	○
最低被写体照度	0.0001lux
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	20～25m
フリッカレス機能	○
ズーム機能	バリフォーカルレンズ
防水性能	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	5.5W以下
使用可能周囲温度	-5℃～40℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)
寸法	73×82×256mm
重量	約520g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル 十字キーボタンカバー、六角レンチ 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)

イメージセンサー	200万画素 CMOS
レンズ	f=3.6mm
水平画角	約80°
解像度	1920×1080(AHD)
OSD	-
UTC機能	-
最低被写体照度	0.01lux
デイ&ナイト機能	○
赤外線投光距離	20～25m
フリッカレス機能	-
ズーム機能	-
防水性能	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	8W以下
使用可能周囲温度	-5℃～45℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)
寸法	65×65×166mm
重量	約286g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)

イメージセンサー	200万画素 CMOS
レンズ	f=3.6mm
水平画角	約82°
解像度	1920×1080(AHD)、960×480(CVBS)
OSD	○
UTC機能	○
最低被写体照度	0.05lux
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	15～20m
フリッカレス機能	○
ズーム機能	-
防水性能	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	3.1W以下
使用可能周囲温度	-5℃～40℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)
寸法	φ110×82mm
重量	約350g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 20m電源+映像ケーブル 十字キーボタンカバー、星型レンチ 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)

イメージセンサー	200万画素 CMOS
レンズ	モーターレンズ f=5.0～50mm
水平画角	約7～56°
解像度	1920×1080(AHD)
OSD	○
UTC機能	○
最低被写体照度	0.05lux
デイ&ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
赤外線投光距離	20～30m
フリッカレス機能	○
ズーム機能	光学10倍、デジタル8倍、スマートズーム
防水性能	IP66相当
電源	DC12V(付属ACアダプター)
消費電力	8W以下
使用可能周囲温度	-5℃～45℃
使用可能周囲湿度	80%以下(結露なきこと)
寸法	89×84×254mm
重量	約700g(本体のみ)
付属品	ACアダプター、防犯ステッカー、 六角レンチ×2 取付ネジ類、取扱説明書(保証書付)

AHD・CVBSカメラを4台接続 高画質で長時間録画
マウスで簡単操作 インターネットに接続してスマートフォンで映像確認

詳細はこちら



AHD3.0レコーダー

映像の遅延 途切れのない有線接続で
安定録画

HDR-704

ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD3.0、2TB)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778573723



モニター・レコーダー 一体型

AVR8124HM

12.5型ハイビジョンモニター一体型
ハードディスクレコーダー
(映像・音声4入力、AHD3.0、3TB)

Full HD 1080 オープン価格 JANコード 4986778573679



AHDコンバーター

レコーダーを使用せずAHDカメラの映像をモニターに表示
AHD信号をHDMI,VGA,CVBSに変換

Full HD 1080



CV-H4SP

AHDコンバーター

オープン価格 JANコード 4986778573259

変換コネクター／中継コネクター

H-BP-FJ 変換コネクター オープン価格 JANコード 4986778572719	CH-BJ-BJ 中継コネクター オープン価格 JANコード 4986778572757	CH-BJ-RCJ 中継コネクター オープン価格 JANコード 4986778572795	H-1 変換コネクター オープン価格 JANコード 4986778568743	H-5 変換コネクター オープン価格 JANコード 4986778570920
オープン価格 JANコード 4986778573495	オープン価格 JANコード 4986778573495	オープン価格 JANコード 4986778573495	オープン価格 JANコード 4986778572184	

防犯ステッカー



SA-02VL

縦型防犯ステッカーLサイズ(210mm×99mm)
オープン価格 JANコード 4986778572467

SA-02VM

縦型防犯ステッカーMサイズ(140mm×66mm)
オープン価格 JANコード 4986778572474



SA-02HL

横型防犯ステッカーLサイズ(99mm×210mm)
オープン価格 JANコード 4986778572481

SA-02HM

横型防犯ステッカーMサイズ(66mm×140mm)
オープン価格 JANコード 4986778572498 【在庫限り】

- **きれい**
4K出力対応。HDMI出力から大きなモニターに接続し、きれいに見られます。AHD3.0(4MP/5MP)カメラ対応。
- **大容量**
HDD容量2TB搭載／上書き録画で安心／録画日数約23日。
AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音可能。
- **進化した動体検知録画**
モーション検知、人や車の動きを検知する。
ターゲット検知機能。
- **ネットワーク機能**
インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。
- AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音可能
- 豊富な再生方法

- 防犯カメラの撮る・見るはこれにおまかせ!!
- モニターとハードディスクレコーダーが1つに!
- **きれい**
AHD200万画素対応 フルHD 1080pの画質で録画ができるので大きなモニターでもきれいな映像が見られます。
- **大容量**
防犯機器専用開発された3TBハードディスクを搭載。
上書き録画対応
- **ネットワーク機能**
インターネットを経由し、PCやスマートフォンでカメラの映像を見ることが可能です。
- AHDカメラとアナログ(CVBS)カメラを同時に4台録画・録音可能
- 豊富な再生方法 ■ 壁掛けOK(有効ネジ頭径約6mm～10mm)

内蔵HDD	2TB SATA
最大カメラ接続台数	4台
映像入力	BNC×4 (AHD1.0/2.0/3.0、CVBS)
モニター出力	HDMI×1、VGA×1、BNC×1 最大4K(3840×2160)
音声出力	RCA×1
アラーム入力/出力	入力×4/出力×1
USB端子	USB2.0×2
録画圧縮方式	映像:H.264/H.265、音声:G.711A
解像度	1280×1944、1280×1440、1920×1080、 1280×720、960×480
フレームレート	1fps～3fps(1280×1944は1fps～20fps)
同時再生	4CH
ネットワーク	10/100BASE-T、RJ45
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属)
消費電力	17W以下
使用可能周囲温度	-0℃～40℃
使用可能周囲湿度	90%以下(結露なきこと)
寸法	300×52×220mm
重量	約1700g
付属品	ACアダプター、電源ケーブル、 USBマウス、CD-ROM、 取扱説明書(保証書付)

内蔵HDD	3TB SATA
最大カメラ接続台数	4台
映像入力	BNC×4 (AHD1.0/2.0/3.0、CVBS)
モニター出力	HDMI×1 最大1920×1080
音声出力	RCA×1
アラーム入力/出力	USB2.0×2
録画圧縮方式	映像:H.264/H.265、音声:G.711A
解像度	D1/960H/720P/1080P/3M-NV/5M-N
フレームレート	1～25fps(1080P)
同時再生	2CH
ネットワーク	100/1000BASE-T、RJ-45
電源	AC100V 50/60Hz (ACアダプター付属)
消費電力	20W以下
使用可能周囲温度	-0℃～55℃
使用可能周囲湿度	95%以下(結露なきこと)
寸法	304×230×54mm
重量	約1760g
付属品	ACアダプター、電源ケーブル、USBマウス、 リモコン、テスト用単4乾電池、 RS485用アタッチメント、 取扱説明書(保証書付)

接続ケーブル




C-H10VP

カメラ(映像+電源)ケーブル10m
オープン価格 JANコード 4986778572658

C-H20VP

カメラ(映像+電源)ケーブル20m
オープン価格 JANコード 4986778572665



十字キーボタンカバー



BC-01

十字キーボタンカバー

オープン価格 JANコード 4986778573235

- 十字キーボタンを備えているカメラに
- カメラの十字キーボタンの保護に
- ※ 完全防水ではありません。自己融着テープなどで、必ず防水対策をおこなってください。